

Tagstillads - Roof Scaffold

Dimension: 75 x 245 cm. Max. load: 360 kg.

Tagstillads til anvendelse ved arbejde på tagkonstruktioner. Stilladset leveres inkl. anlægsstiger, beslag og underlag som vist på foto.

Max. belastning: 360 kg. Godkendt SS-EN1004 - Stilladsklasse 3 - max. belastning: 200 kg. pr. m²

Tagstilladset kan udbygges til arbejds højde: 4,00 meter. Tillægspris, DKK 2.990,-

GB Roof scaffold is developed for working on roofs. The scaffold includes fixed ladders, brackets and base as shown in the photo.

The roof scaffold can be expanded to working height: 4,00 meter. Extra charge, EUR 402,-



Varenr. / Itemno.	752430	752440	752450	752460
Max. platform / højde / height, m.	2,00	2,00	2,00	2,00
Platforme uden lem / without door	1	1	1	1
Anlægsstige / fixed ladder, m.	3,00	4,00	5,00	6,00
DKK	8.590,-	8.990,-	9.290,-	9.690,-
EUR	1.155,-	1.208,-	1.249,-	1.302,-



Alulock har stor erfaring i specielle tilpasninger af vores produkter, så de kan anvendes ved specielle arbejdsopgaver og indretning af arbejdspladsen. Ring og hør nærmere. **GB** Alulock has extensive experience in special adaptations of our products enabling them to be used for special tasks and workplace lay-out. Please call us for more information.

Stillads til anvendelse på trapper

Scaffold for use on stairs. Dimension: 75 x 180 cm.

Trappestillads til udligning af niveauforskydninger. Alulock trappestillads kan udligne niveauforskydninger på op til 2 meter.

Ved bestilling af udbygning T751823, kan stilladset anvendes som almindeligt rullestillads med platformsstr. 75 x 180 cm. Max. platformshøjde: 2,35 mtr. / max. arbejds højde: 4,35 mtr.

Udbygningen indeholder: 4 stk. hjul Ø200 mm. med justerbar spindel, samt 2 stk. gelænder, kortside. DKK 4.290,-

Max. belastning: 270 kg. Godkendt SS-EN1004 - Stilladsklasse 3. Max. belastning: 200 kg. pr. m².

GB Staircase scaffold to compensate for level offsets. Alulock staircase scaffold can compensate for level offsets of up to 2 meters.

When ordering expansion T751823, the scaffold can be used as a normal mobile scaffold with platform size 75 x 180 cm. Max. platform height: 2,35 mtr. / Max. working height: 4,35 mtr. EUR. 577,-

Varenr. / Item no.	T7518050	T7518100	T7518150	T7518200
Niveauforskydning, m.	0,50	1,00	1,50	2,00
Level offset, m.				
DKK	7.390,-	8.790,-	8.990,-	9.490,-
EUR	993,-	1.181,-	1.208,-	1.276,-

