

Installationen af Kedge ankerpunkt er hurtig og nem. For at sikre, at du kan komme i gang uden tøven, har vi holdt denne brugervejledning dejlig kort. Dét er godt nyt, ikke sandt?

Lad os starte med nogle interessepunkter. Selvom nogle er meget indlysende, er de stadig værd at nævne.

- Ankerpunktet er beregnet til brug af en enkelt person.
- Det personlige sikkerhedsudstyr og den sikringsmetode der bruges, er egnede til at forhindre faldfare ved arbejde med en livline og overholder gældende europæiske standarder.
- Brugeren skal være instrueret i brugen af dette personlige beskyttelsesudstyr.
- Ankerpunkter må aldrig bruges til løft, klatring eller nedstigning.

ARBEJDE SIKKERT

Altid vigtigt

Arbejdsmetoden for arealbegrænsning er det bedste råd vedrørende faldsikring. Princippet for denne metode er, at længden af linen er indstillet til at sikre, at brugeren ikke kan falde ud over tagkanten. I praksis betyder det, at brugeren stopper i god tid før tagkanten, og at brugeren justerer linen, indtil den er i en stram og fast position.



Sikker brug



Usikker brug

INSPEKTION

Vær yderst opmærksom

Korrekt brug er næsten umuligt uden korrekt inspektion. Spørg derfor dig selv om følgende før brug:

- At øjet ikke er deformt eller skadet?
- At alle profilerne er intakte?
- At fastgørelsesrosetten stadig er fastgjort?
- At tagmaterialet omkring forankringspunktet ikke er løsnet, viser nogle former for defekter eller har kraftige rynker, blærer eller revner?

Det er vigtigt at inspicere ankerpunktet med jævne mellemrum og før hver brug for at sikre ankerpunktets egnethed.

DISTRIBUTØR

ROTHO BLAAS SRL
Via Dell'Adige N. 2/1
39040, Cortaccia
(BZ) Italien

Tlf.: +39 0471 81 84 00
E-mail:
info@rothoblaas.com
Web:
www.rothoblaas.com

FABRIKANT

Kedge Safety Systems BV
Stephensonweg 2
Postboks 850, 4200 AW
Gorinchem Holland

E-mail: support@kedge.nu
Web: www.kedge.nu

VEDLIGEHOOLD OG REPARATIONER

Det er ikke raketvidenskab

Kedge ankerpunkter kræver generelt ikke ret meget vedligehold. Dette er kun påkrævet i tilfælde af ekstraordinær tilgroning i form af mos- og algevækst eller anden alvorlig tilgroning. Enhver tilsmudsning skal helst fjernes med jævne mellemrum ved at tørre og børste. Ankerpunktet må ikke rengøres med rengøringsmidler. Hvis der alligevel er behov for en grundig rengøring, må der kun bruges vand til dette. Det er vigtigt at inspicere Kedge ankerpunktet med jævne mellemrum og før hver brug for at garantere dens fortsatte sikker brug.

Er et ankerpunkt beskadiget? Så skal et ankerpunkt helt erstattes af et nyt. Det skal installeres som beskrevet i installationsvejledningen.

Ingen genstande må ændres eller føjes til et ankerpunkt uden forudgående udtrykkelig skriftlig godkendelse fra fabrikanten.

LEVETID

Ingen grund til bekymring

Et ankerpunkt holder i mindst 10 år. Ankerpunkternes levetid afhænger dog meget af forholdene på taget. Eksempler er graden af tilsmudsning, tagmaterialets tilstand og brugshyppigheden. Et ankerpunkt yder beskyttelse, indtil en rutineinspektion fastslår, at det ikke længere må bruges.

I tvivl om pålideligheden? Så hold op med at bruge ankerpunktet! Fundne mangler skal straks anmeldes til (byggnings-)ejeren. Hvis det udsættes for en ekstrem belastning eller fejlagtig brug, må et ankerpunkt aldrig bruges igen og skal straks udskiftes.



KONTAKT VORES DISTRIBUTØR

ROTHO BLAAS SRL
Via Dell'Adige N. 2/1
39040, Cortaccia
(BZ) Italien

Tlf.: +39 0471 81 84 00

E-mail: info@rothoblaas.com

Obs!

Vi anbefaler, at du læser og forstår brugervejledningen omhyggeligt, før du bruger Kedge ankerpunkter.